



1059 TURBOSPRAY - START 2 SPRAY STARTERSET - TRANSPARANT

Verspuitbare contactlijm met extra korte afdamptijd voor het ultrasnel verlijmen van laminaat (HPL) en finer op meer poreuze ondergronden, incl. kantenband. Ideaal voor akoestische panelen en flexibele materialen zoals linoleum, leder, kurk en rubber. Ook verkrijgbaar in een Start 2 Spray starterspakket. Inhoud Start 2 Spray starterspakket: 1x 1059 Turbospray Canister, 1x Aandrukrol, 1x Materiaalslang, 1x Ergogrip Pistool, 1x Cleaning Adaptor, 1x Dissol Spray, 1x Nozzle 65° (M). Inhoud Click & Fix starterspakket: 2x 159 Turbospray Click & Fix (750ml), 1 x Dissol Cleaner Spray Click & Fix (500ml), 1 x reinigingsborstel, 1 x moersleutel, 1 x spuitpistool (Spray Gun Click & Fix).



Artikelnummer: Nvt

Categorieën: [Lijmen & Verankeren](#),
[Rectavit](#), [Spuitlijmen Canister](#)

GALERIJAFBEELDINGEN



PRODUCT BESCHRIJVING

- Verspuitbare contactlijm met extra korte afdamptijd voor het ultrasnel verlijmen van laminaat (HPL) en finer op meer poreuze ondergronden, incl. kantenband. Ideaal voor akoestische panelen en flexibele materialen zoals linoleum, leder, kurk en rubber. Ook verkrijgbaar in een Start 2 Spray starterspakket. Inhoud Start 2 Spray starterspakket: 1x 1059 Turbospray Canister, 1x Aandrukrol, 1x Materiaalslang, 1x Ergogrip Pistool, 1x Cleaning Adaptor, 1x Dissol Spray, 1x Nozzle 65° (M) Inhoud Click & Fix starterspakket: 2x 159 Turbospray Click & Fix (750ml), 1 x Dissol Cleaner Spray Click & Fix (500ml), 1 x reinigingsborstel, 1 x moersleutel, 1 x spuitpistool (Spray Gun Click & Fix).
- Snelle webspray | Lijmen zonder wachten | Verlijmen van flexibele materialen
- Extra snelle webspray | Geen inweking van het oppervlak | Afdamptijd: 0-2 min (lijm voelt droog aan) | Opentijd: tot 60 min | Verbruik 500ml: tot 4 m² lijmmoppervlak | Verbruik 750ml: tot 6 m² lijmmoppervlak | Verbruik 22,1l: tot 145 m² lijmmoppervlak | Verbruik 160kg: tot 1450 m² lijmmoppervlak | Temp. bestendig: tot +90°C | Toepassingstemp: ideaal +15 tot +25°C | Reiniging: Rectavit dissol cleaner spray of citrus cleaner spray | Houdbaarheid: tot 24m, onder normale omstandigheden | Onmiddellijke vast, niet herpositioneerbaar | Bevat geen toluen- of dicholormethaan/ methyleenchloride (dcm) 1 set Transparant
- Hpl laminaat en finer | Poreuze ondergronden | Akoestische Panelen | Tapijt , Leder, Kurk | Rubber en Linolium | Papier & Karton | Ook voor gevoelige, sterk absorberende ondergronden | Opgelet! niet voor weekmakerhoudende materialen zoals vele kunststoffen, naakte polystyreenplaten (PS, EPS & XPS), PP, PE en PTFE.

[Download Fiche](#)

LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

