



159 TURBO SPRAY COMPACT

Snelle, transparante, tweezijdig aan te brengen contact-spuitslijm in spuitbus voor het volvlaks verlijmen met extra korte afdamptijd.



Artikelnummer: Nvt

Categorieën: [Uncategorized](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Toepassing

HPL-laminaat en fineer (≥ 1 mm)

Kantenband & poreuze ondergronden

Tapijt, leder, kurk, rubber, linoleum

Papier & karton

Niet geschikt voor

Beschrijving

Geschikt voor het verlijmen van HPL-laminaat en fineer van minimaal 1 mm dikte.

Ideaal voor het verlijmen van kantenband en poreuze ondergronden.

Te gebruiken voor tapijten, leder, kurk, rubber en linoleum.

Geschikt voor papier en karton.

Niet voor weekmakerhoudende materialen zoals PS, EPS, XPS, PP, PE en PTFE.

Eigenschappen:

Eigenschap

Spraytype

Inwerking op het oppervlak

Kleur

Omschrijving

Extra snelle webspray.

Geen inweking van het oppervlak, geschikt voor gevoelige en sterk absorberende ondergronden.

Transparant.

Eigenschap	Omschrijving
Afdamptijd	1-2 minuten (lijm voelt droog aan).
Open tijd	Tot 60 minuten.
Verbruik	Tot 4 m² lijmoppervlak per 500 ml.
Temperatuurbestendigheid	Bestand tot +90°C.
Toepassingstemperatuur	Ideaal tussen +15°C en +25°C.
Reiniging	Te reinigen met Rectavit Dissol Cleaner Spray of Citrus Cleaner Spray.
Houdbaarheid	Tot 18 maanden onder normale omstandigheden.
Hechting	Onmiddellijk vast, niet herpositioneerbaar.
Samenstelling	Bevat geen tolueen of dichloromethaan (DCM).



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

