

C10 (300ST)**Doorzichtige lamel**

- Transparante kunststof lamel voor vaste oppervlaktematerialen
- Geen doorschijnen van de verbinder in dunne, witte vaste oppervlaktematerialen
- Geen zwelling bij contact met vocht
- Alle hoek- en verstekverbindingen van 22,5° tot 180°
- Ideaal voor werkbladen, keukenbladen en voor natte of buitenruimtes

**Artikelnummer:** 145012**Categorieën:** [Lamello](#), [Lamello Systeem](#), [Elekt- en handgereedschap](#)**PRODUCT BESCHRIJVING**

Kenmerk	Waarde
Inbouwtolerantie zijdelings	± 1 mm
Inbouwtolerantie radial	± 1 mm
Minimale werkstukbreedte	65 mm
Minimale materiaaldikte voor kantenfrezen	6 mm
Minimale materiaaldikte voor oppervlakte frezen	11 mm
Minimale materiaaldikte voor tussenwandfrezen	21 mm
Minimale materiaaldikte voor hoekbissectrice	10 mm
Lamello systeeminstelling	10
Afmetingen (LxBxH)	53 x 19 x 4 mm

Kenmerk

Sterkte

Waarde

Afhankelijk van de lijm



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

