




DM-120

De DM-120 is geschikt voor het afzuigen van kleine, niet intensief gebruikte houtbewerkingsmachines, met een aansluitdiameter van maximaal 120mm, maar kan ook worden ingezet in situaties waar andersoortige droge spanen en stof in beperkte hoeveelheden vrijkomen. De unit voldoet aan de huidige veiligheidseisen voor binnenopstelling en kan dus in de werkplaats staan.

Voordelen DM-120

- Verhoogde zuigkracht
 - Laag geluidsniveau
 - Compacte afmetingen
 - Bewaking ondergrens volume
 - Nieuwste generatie filters
 - Zeer hoog ventilatorrendement
 - Extra onderdruk
 - Reststofgehalte $< 0,05 \text{ mg/m}^3$
 - 2 jaar garantie
- Gecertificeerd volgens NEN-EN 16770



Artikelnummer: Nvt

Categorieën: [Riedex](#), [Stofafzuiging](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Kenmerk

Waggelwaterstraat 21 (8200 Brugge)

Specificaties

Kenmerk	Specificaties
Maximale luchtvolumestroom	1340 m³/h
Motorvermogen	2,2 kW
Luchtsluis	NVT
Nominale volumestroom bij 20 m/s	814 m³/h
Bijbehorende onderdruk	3335 Pa
Diameter aansluiting	120 mm
Filteroppervlak	7,1 m²
Filterreiniging	Automatisch (mechanisch of pneumatisch)
Reststofgehalte	< 0,05 mg/m³
Opvangvolume	175 liter
Geluidsniveau	64 dB(A)
Voedingsspanning	3 P 400V/50Hz, N, PE
Stroom	4,25 A
Gewicht	420 kg
Afmetingen (LxBxH), max.	1670 x 836 x 2150 mm



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

