




DM-250

De DM-250 is een afzuigunit die meestal wordt ingezet in kleinere houtwerkplaatsen, waar gewerkt wordt met standaard machines (met maximaal twee afzuigmonden per machine). De unit voldoet aan de huidige veiligheidseisen voor binnenopstelling en kan dus in de werkplaats staan. De DM-250 kan ook worden toegepast bij CNC-bestuurde machines, mits de aansluitdiameter daarvan niet groter is dan 250 mm.

Voordelen DM-250

- Verhoogde zuigkracht
- Laag geluidsniveau
- Compacte afmetingen
- Bewaking ondergrens volume
- Nieuwste generatie filters
- Zeer hoog ventilatorrendement
 - Extra onderdruk
- Reststofgehalte $<0,05 \text{ mg/m}^3$
 - 2 jaar garantie
- Gecertificeerd volgens NEN-EN 16770



Artikelnummer: Nvt

Categorieën: [Riedex](#), [Stofafzuiging](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Maximale luchtvolumestroom	5000 m³/h
Motorvermogen	5,5 kW
Luchtsluis	NVT
Nominale volumestroom bij 20 m/s	3534 m³/h
Bijbehorende onderdruk	2300 Pa
Diameter aansluiting	250 mm
Filteroppervlak	25,4 m²
Filterreiniging	Automatisch (mechanisch of pneumatisch)
Reststofgehalte	< 0,1 mg/m³
Opvangvolume	480 liter
Geluidsniveau	70 dB(A)
Voedingsspanning	3 P 400V/50Hz, N, PE
Stroom	10,5 A
Gewicht	850 kg
Afmetingen (LxBxH), max.	3475 x 970 x 2584 mm



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

