



DM-300

De DM-300 is bij uitstek geschikt voor het afzuigen van een CNC-frais met een aansluitdiameter van 300 mm. Verder kan de DM-300 worden ingezet voor de compleet ingerichte machinale timmerwerkplaats, wanneer het standaard machines betreft (voor meerassige machines, zoals de vierzijdige, komen grotere afzuigunits in aanmerking). Van het machinepark kunnen er drie, tot hooguit vier, tegelijk worden afgezogen, dus het gebruik van kleppen bij de machines is – zoals altijd – ook in deze situatie noodzakelijk. De afzuiginstallatie voldoet aan de huidige eisen voor binnenopstelling en kan dus in de werkplaats staan.

Voordelen DM-300

- Verhoogde zuigkracht
- Laag geluidsniveau
- Compacte afmetingen
- Bewaking ondergrens volume
- Nieuwste generatie filters
- Zeer hoog ventilatorrendement
 - Extra onderdruk
- Reststofgehalte $<0,05 \text{ mg/m}^3$
 - 2 jaar garantie
- Gecertificeerd volgens NEN-EN 16770



Artikelnummer: Nvt

Categorieën: [Riedex](#), [Stofafzuiging](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Kenmerk	Specificaties
Maximale luchtvolumestroom	6000 m³/h
Motorvermogen	7,5 kW
Luchtsluis	NVT
Nominale volumestroom bij 20 m/s	5089 m³/h
Bijbehorende onderdruk	2400 Pa
Diameter aansluiting	300 mm
Filteroppervlak	31,8 m²
Filterreiniging	Automatisch (mechanisch of pneumatisch)
Reststofgehalte	< 0,1 mg/m³
Opvangvolume	480 liter
Geluidsniveau	70 dB(A)
Voedingsspanning	3 P 400V/50Hz, N, PE
Stroom	14 A
Gewicht	970 kg
Afmetingen (LxBxH), max.	3570 x 1120 x 2580 mm



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

