



JWBS 14Q M

Troeven:

- Bovenste en onderste zaagbladgeleiders om de levensduur van de bladen te verlengen
- Naukeurige instelling van de zaagbladgeleider door tandlat met schaalverdeling in mm
- Positioneeraanslag met excenterklem
 - Verstelbare verstekgeleider, verschuifbaar in de tafel voor hogere nauwkeurigheid
- Gietijzeren kantelbare werktafel

Kenmerken:

- Gelaste stalen constructie - zeer stabiele machine
- Zaagbladgeleiders op kogellagers
- Verstekgeleider verstelbaar van -60° tot +60°
- Werktafel kantelbaar op -10° / 0° / +45°
- Elektromechanische motorrem
 - Afzuigmond Ø 100 mm
- Maximale snijhoogte 200 mm
 - Snijbreedte 350 mm
 - Zaagblad minimum 3 mm
 - Zaagblad maximum 25 mm

Standaard geleverd met:

- Schakelaar
- Verstelbare verstekgeleider
 - Positioneeraanslag
- Zaagblad 2560 x 10 x 0,65 mm, 6 TPI



Artikelnummer: JWBS14QM
Categorieën: [Lintzagen](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Kenmerk	Waarde
Grootte werktafel (l x b) (mm)	380 x 380
Diameter vliegwiel (mm)	355
N° orig.	JWBS14QM
Hellingshoek werktafel (°)	-10 / + 45
Spanning (V)	230
Afmetingen (L x B x H) (mm)	830 x 785 x 1750
Maximum zaaghoogte (mm)	200
Lengte zaagblad (mm)	2560
Vermogen (kW)	0.5
Zaagsnelheid (m/min)	800
Diameter afzuiging (mm)	100
Gewicht (kg)	93.00
Zaagbladgeleiding	kogellagers



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

