



OES80CS-T

Kantenschuurmachine met 100 oscillaties per minuut in driefasig 400V.

Voordelen:

- 100 oscillaties per minuut garanderen een glad oppervlak zonder brandvlekken
- De 150 x 2260 mm schuurband kan horizontaal, verticaal en in tussenposities geplaatst worden
- Robuuste grijs gietijzeren tafel in hoogte verstelbaar
- Tafelverlenging voor de bewerking van gebogen werkstukken
- Schuurschijf met grafietlaag voor een betere glijding van het werkstuk

Kenmerken:

- Zware en robuuste gietijzeren machine voor trillingsvrije werking
- Maximale schuurhoogte 125 mm
- Kanteling schuurband 0° - 90°
 - Tafel 250 x 750 mm
 - Zuigmondstuk ø 100 mm

Standaard geleverd met:

- Schuurband korrel 80
 - Verstekgeleider
- Tafel aan het uiteinde voor het bewerken van gebogen werkstukken



Artikelnummer: OES80CS-T
Categorieën: [Schuurmachines](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Kenmerk	Waarde
Gewicht (kg)	124.00
Vermogen (kW)	2,8
Afzuiging diameter (mm)	100
Hoek band (°)	90°-180°
Afmetingen (L * B * H) (mm)	1300 * 670 * 1230
N° orig.	OES80CS-T
Spanning (V)	400
Afmetingen schuurband (mm)	150x2260
Snelheid (m/s)	17



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

